



Модель	GG8800E
Мощность максимальная (кВт/кВА)	8,8/ 8,8
Мощность номинальная (кВт/кВА)	8/ 8
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	35
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	1
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	GESHT 192 FB
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	16
Рабочий объем (л)	0,459
Диаметр и ход поршня (мм)	92*69
Степень сжатия	8,5:1
Система запуска	Ручной/электро стартер
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	1,1
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	3,45
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	370
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 15W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Аналоговая панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	25
Уровень шума (дБ/7м)	85
Габариты ДхШхВ (мм)	700x540x580
Вес (кг)	100
Гарантия производителя	1 год или 500 мч